## Junta de Borracha Acessórios para Águas e outros Fluidos

HM032-01 | 1ª Edição | Janeiro 2019

## J.SPE | Junta Sintética para Flange

- → Alinhamento exato em todos os modelos de Flanges.
- →Temperatura máxima de utilização 60°C.
- →Pressão máxima 16 kgs./cm².
- →Resistente a ácidos diluidos, alcalinos, soluções salinas, água, álcool, éteres, óleos, etc.
- →Impermeáveis, imputrescíveis e anticorrosiveis.



Código	Descrição	DN	Diametro
	JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN40	40	11/2"
	JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN50	50	2"
	JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN65	65	21/2"
J.SPE.080	JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN80	80	3"
	JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN100	100	4"
	JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN125	125	5"
	JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN150	150	6"
	JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN200	200	8"
	JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN250	250	10"
	JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN300	300	12"
	JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN400	400	16"
	JUNTA SINTÉTICA P/FLANGE DN500	500	20"

