

## T.CAR2690 - Junta de Cartão para Flange DIN2690



Fabricada com fibras orgânicas e minerais, sem amianto.  
Espessura 1,50mm  
Temperatura máxima de utilização = 150°C  
Pressão máxima 35 Kg/cm<sup>2</sup>  
Aplicações: água, ar, óleos e gorduras, dissolventes.

Código	Descrição	DN	D. Exterior	D. Interior
J.CAR2690.015	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN15	1,5	50	22
J.CAR2690.020	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN20	1,5	60	28
J.CAR2690.025	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN25	1,5	70	35
J.CAR2690.032	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN32	1,5	82	43
J.CAR2690.040	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN40	1,5	92	49
J.CAR2690.050	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN50	1,5	107	61
J.CAR2690.065	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN65	1,5	127	77
J.CAR2690.080	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN80	1,5	142	90
J.CAR2690.100	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN100	1,5	162	115
J.CAR2690.125	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN125	1,5	192	141
J.CAR2690.150	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN150	1,5	218	167
J.CAR2690.200	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN200	1,5	273	220
J.CAR2690.250	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN250	1,5	328	274
J.CAR2690.300	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN300	1,5	378	325
	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN350	1,5	438	368
	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN400	1,5	490	420
J.CAR2690.500	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN500	1,5	595	520
	JUNTA CARTÃO P/FLANGE DIN2690 DN600	1,5	695	620

## J.GRAF2690 - Junta de Cartão Grafitado DIN2690

Código	Descrição	DN	D. Exterior	D. Interior
J.GRAF2690.015	JUNTA CARTÃO GRAFITADO DIN2690 DN15	1,5	50	20
J.GRAF690.020	JUNTA CARTÃO GRAFITADO DIN2690 DN20	2,0	60	25
J.GRAF2690.025	JUNTA CARTÃO GRAFITADO DIN2690 DN25	2,5	70	30
J.GRAF2690.032	JUNTA CARTÃO GRAFITADO DIN2690 DN32	3,2	82	40
J.GRAF2690.040	JUNTA CARTÃO GRAFITADO DIN2690 DN40	4,0	92	50
J.GRAF2690.050	JUNTA CARTÃO GRAFITADO DIN2690 DN50	5,0	107	60
J.GRAF2690.065	JUNTA CARTÃO GRAFITADO DIN2690 DN65	6,5	127	77
J.GRAF2690.080	JUNTA CARTÃO GRAFITADO DIN2690 DN80	8,0	142	90
J.GRAF2690.100	JUNTA CARTÃO GRAFITADO DIN2690 DN100	10,0	162	114