

TB.19 | Tubo PTFE

Temperatura de Trabalho -70°C a +260°C



Tubo em politetrafluoretileno (PTFE), adequado para produtos corrosivos e alimentares.

| Código | Descrição | Dimensões (mm) | | | Pressão Trabalho | Pressão | Peso |
|------------|-------------------|----------------|-----|------|------------------|---------|------|
| | | D1 | D2 | D3 | Bar | Rutura | kg/m |
| TB.19.0402 | TUBO PTFE 04x1.00 | 02 | 1,0 | 4,0 | 42 | 127 | 0,02 |
| TB.19.0604 | TUBO PTFE 06x1.00 | 04 | 1,0 | 6,0 | 25 | 076 | 0,04 |
| TB.19.0806 | TUBO PTFE 08x1.00 | 06 | 1,0 | 8,0 | 18 | 054 | 0,05 |
| TB.19.1008 | TUBO PTFE 10x1.00 | 08 | 1,0 | 10,0 | 14 | 042 | 0,07 |
| TB.19.1209 | TUBO PTFE 12x1.50 | 09 | 1,5 | 12,0 | 16 | 042 | 0,07 |
| TB.19.1210 | TUBO PTFE 12x1.00 | 10 | 1,0 | 12,0 | 12 | 035 | 0,08 |