

TAK-FLEX | Push-On

Temperatura de Trabalho -40°C a +100°C



Tubo interno em borracha sintética resistente a óleos (RMA CLASSE B) reforçado com uma tela têxtil de alta resistência coberta por borracha sintética resistente à abrasão, a hidrocarbonetos e ozono. Não é necessária a utilização de abraçadeiras.

Aplicações: Circuitos hidráulicos de retorno a baixa pressão, ar, água quente e fria, emulsões água-óleo.

● Azul ● Vermelho

Código	Descrição	D. Interior		D. Exterior	Pressão Trabalho	Tensão	Raio de Curvatura
		Pol	mm	mm	Bar	Bar	mm
TBI.9006.010	MANGUEIRA TAK-FLEX 3/8"	3/8"	9.5	15.5	28	112	80
TBI.9008.012	MANGUEIRA TAK-FLEX 1/2"	1/2"	12.7	19.5	28	112	100

ULTIMATE TAK-FLEX | Mangueira Push-On

Temperatura de Trabalho -50°C a +135°C



Tubo interno em borracha sintética especialmente desenvolvida resistente a altas temperaturas (RMA CLASSE B) reforçado com uma tela têxtil de alta resistência coberta por borracha sintética resistente à abrasão, a hidrocarbonetos e ozono. Não é necessária a utilização de abraçadeiras.

Aplicações: Circuitos hidráulicos de retorno a baixa pressão, ar, água quente e fria, emulsões água-óleo, em aplicações com temperaturas de trabalho até picos de 150°C

● Azul ● Vermelho ● Preto

Código	Descrição	D. Interior		D. Exterior	Pressão Trabalho	Tensão	Raio de Curvatura
		Pol	mm	mm	Bar	Bar	mm
TBI.9904.006/AZ	MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 1/4" AZUL	1/4"	6,4	12,3	28	112	65
TBI.9904.006/PT	MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 1/4" PRETA	1/4"	6,4	12,3	28	112	65
TBI.9904.006/VM	MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 1/4" VERMELHA	1/4"	6,4	12,3	28	112	65
TBI.9906.010/AZ	MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 3/8" AZUL	3/8"	9,5	15,5	28	112	80
TBI.9906.010/PT	MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 3/8" PRETA	3/8"	9,5	15,5	28	112	80
TBI.9906.010/VM	MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 3/8" VERMELHA	3/8"	9,5	15,5	28	112	80
TBI.9908.012/AZ	MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 1/2" AZUL	1/2"	12,7	19,5	28	112	100
TBI.9908.012/PT	MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 1/2" PRETA	1/2"	12,7	19,5	28	112	100
TBI.9908.012/VM	MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 1/2" VERMELHA	1/2"	12,7	19,5	28	112	100
TBI.9908.016/AZ	MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 5/8" AZUL	5/8"	16	22,6	24	96	125
TBI.9910.016/PT	MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 5/8" PRETA	5/8"	16	22,6	24	96	125
TBI.9910.016/VM	MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 5/8" VERMELHA	5/8"	16	22,6	24	96	125
TBI.9908.020/AZ	MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 3/4" AZUL	3/4"	19	25,8	21	84	150
TBI.9908.020/PT	MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 3/4" PRETA	3/4"	19	25,8	21	84	150
TBI.9908.020/VM	MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 3/4" VERMELHA	3/4"	19	25,8	21	84	150